

Струйное реле

№ п/п	Наименование материалов	ед. изм.	Кол-во	Подстанция
1	Реле контроля для ступенчатого переключателя (струйное реле) силового трансформатора типа ÜRF 25/10 тип 12-2.25.44-0104 производства EMB GmbH или аналог* Расшифровка типа: 12 - ÜRF 25/10 2 - M25x1,5: 1 кабельная арматура и 1 глухое болтовое соединение 25 - система коммутации с двумя магнитными трубками 44 - цвет корпуса RAL 7033 (серый цемент) 01 - уставка клапанного затвора (м/с): 0,9 +/-15% 04 - система коммутации: два замыкающих контакта. Напряжение: DC 12В - макс. 250В Ток: DC 0,01А - макс. 2А Подключаемая мощность: DC макс. 250Вт Температура окружающей среды: -40°С ÷ +55°С Температура изоляционной жидкости: -40°С ÷ +115°С Вакуумная прочность: < 2,5 кПа Предел прочности при сжатии: 0,25МПа Время срабатывания клапанного затвора: < 0,1с.	шт.	2,00	Суклея 110
ИТОГО:			2,00	

* при подаче ком.предложения на аналог поставщик обязан предоставить полную техническую информацию на предлагаемое изделие (наименование изготовителя, габаритно-установочные и присоединительные чертежи, электрические схемы, полные технические характеристики).

Начальник СП

Гладкий С.В.

Начальник РЗА

Завати Е.Г.